

ZONBO 中博

中博科技
产品手册

ZHONGBO
TECHNOLOGY
PRODUCT MANUAL

中 博 厨 电

SCIENCE AND TECHNOLOGY

中博科技 · 品质创享未来

The establishment of science and technology
Quality and enjoy the future

GUANGZHOU ZHONGBO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

QUALITY
CREATE
THE FUTURE

广东中博电器科技有限公司





烟机·CXW-210-ZBSF01D12

直流变频电机,最大静压值800pa,烹饪高峰期排烟也顺畅。

24立方米大吸力,排烟顺畅不跑烟。

烟道下沉,油烟不上脸,健康生活。

超大容积油杯,机身平面易打理。

额定总功率 (W)	极速风量	风压	最大静压	外形尺寸	能效等级
210W	24m ³ /min	600Pa	800Pa	896×310×970(mm)	1级



烟机·CXW-258-ZBS06A2

新一代潜吸式油烟机,拒绝油烟上脸,厨房生活更健康。

智能升降系统,自动下潜吸烟风口,油烟轻松对付。

全封闭电机,防水防油,防尘,有效降低噪音。

大吸力,油烟无处可逃,触摸式电门开关。

额定总功率 (W)	极速风量	风压	最大静压	外形尺寸	能效等级
260W	20m ³ /min	320Pa	400Pa	896×385×765(915)(mm)	1级



烟机·CXW-258-ZBT08A2

双腔大吸力,拢烟效果好,带体感开关。

全封闭电机,有效降低噪音。

油脂分离度可达92%,带电加热除油。

额定总功率 (W)	极速风量	风压	最大静压	外形尺寸	能效等级
258W	20m ³ /min	350Pa	440Pa	897×430×715(mm)	1级



烟机·CXW-258-ZBK04A3

精巧新设计,全嵌美学设计风格,与橱柜完美结合不碰头。

全封闭电机,有效降低噪音,防水防油防尘。

分体式油网油杯,便捷易拆易清洁。

额定总功率 (W)	极速风量	风压	最大静压	外形尺寸	能效等级
258W	18m ³ /min	300Pa	390Pa	900×350×630(mm)	1级

烟机·智语-CXW-308-ZBZY



基本参数

额定总功率(W)	308
极速风量(m ³ /min)	≥19
风压(Pa)	≥500
最大静压(pa)	≥490
外形尺寸(mm)	900*360*980
能效等级	一级能效

核心功能点

- ▶ 全新智能语音操控, 进入智能时代
- ▶ 顶侧双吸结构, 顶部拉伸腔造型
- ▶ 采用全封闭电机
- ▶ 箱体整体无缝, 做工细致, 三角形LDE暖光灯

烟机·智享-CXW-310-ZBZX



基本参数

额定总功率(W)	300
极速风量(m ³ /min)	≥18
风压(Pa)	≥500
最大静压(pa)	≥480
外形尺寸(mm)	895*455*660
能效等级	一级能效

核心功能点

- ▶ 开关全触摸感应操控
- ▶ 全封闭电机, 动力强劲
- ▶ 箱体整体无缝, 做工细致, 长圆形LDE暖光灯

烟机·享遇S-CXW-168-ZBXY5



基本参数

额定总功率(W)	168
极速风量(m ³ /min)	≥18
风压(Pa)	≥600
最大静压(pa)	≥600
外形尺寸(mm)	895*455*660
能效等级	一级能效

核心功能点

- ▶ 无缝集烟腔
- ▶ 直流变频电机
- ▶ 600高玻璃围板
- ▶ 0.7不锈钢油杯88mm拉伸烟腔

灶具·JZT-Q2451-ZB2



外形尺寸(mm)	730×410×145
开孔尺寸(mm)	630×330
能效等级	一级能效
热效率 (%)	63
额定热负荷 (kW)	T4.5

核心功能点

- ▶ 燃烧器:H4反向保洁铜炉头
- ▶ 59#锻压铜火盖
- ▶ 热电偶熄火保护
- ▶ 脉冲点火

灶具·JZT-Q2501-ZB3



灶具·JZT-Q2501-ZB5



外形尺寸(mm)	760×440×160
开孔尺寸(mm)	650×350
能效等级	一级能效
热效率 (%)	63
额定热负荷 (kW)	T5.0

核心功能点

- ▶ HCD-H550B火盖底座(全铜)
- ▶ 59#锻压铜火盖
- ▶ 热电偶熄火保护
- ▶ 脉冲点火, 零秒点火

灶具·JZT-Q2501-ZB6



一级能效 节能环保

热效率高达63% 持久美味

*中博燃气灶具全系列均为一级能效



灶具·JZT-Q2421-ZB7



外形尺寸(mm)	710×400×145
开孔尺寸(mm)	630×330
能效等级	一级能效
热效率 (%)	63
额定热负荷 (kW)	T4.2

核心功能点


- ▶ 710*400*6钢化黑色玻璃
- ▶ 高效节能直火铜火盖
- ▶ 单线圈电磁阀热电偶熄火保护
- ▶ 脉冲点火
- ▶ S01不锈钢燃烧器
- ▶ 压铸铝气阀,引射能力好,90°420中心距
- ▶ 四耳曙光圆形铜支架
- ▶ 配用国标G1/2接头

外形尺寸(mm)	730×410×147
开孔尺寸(mm)	630×330
能效等级	一级能效
热效率 (%)	63
额定热负荷 (kW)	T5.0

核心功能点

- ▶ H2燃烧器
- ▶ 59#锻压铜火盖
- ▶ 热电偶熄火保护
- ▶ 脉冲点火

灶具·JZT-Q2501-ZB4



外形尺寸(mm)	760×440×160
开孔尺寸(mm)	650×350
能效等级	一级能效
热效率 (%)	63
额定热负荷 (kW)	T5.0

核心功能点

- ▶ 59#锻压铜火盖
- ▶ 热电偶熄火保护
- ▶ 脉冲点火
- ▶ 双边独立定时功能,带弱电显示

外形尺寸(mm)	780×450×160
开孔尺寸(mm)	650×350
能效等级	一级能效
热效率 (%)	63
额定热负荷 (kW)	T5.0

核心功能点

- ▶ 钢化黑色玻璃
- ▶ 59#锻压铜火盖
- ▶ 西班牙奥可利电磁阀
- ▶ 带8秒延时点火脉冲点火

灶具·JZT-Q2501-ZB8



外形尺寸(mm)	730×410×145
开孔尺寸(mm)	630×330
能效等级	一级能效
热效率 (%)	63
额定热负荷 (kW)	T5.0

核心功能点

- ▶ H6专款上进风铜炉头,全黑搪瓷水盘
- ▶ 铸铁炉架+H6龙卷风铜盖
- ▶ 热电偶熄火保护,脉冲点火

智能猛火 轻松烹饪

FINE CONTROL TEMPERATURE

聚能蓝火焰

精控火候 多档调节



随心所欲
定时功能



四挡火力
自由调节



聚能猛火
63%热效率



5千瓦大火力
快速爆炒

SCIENCE AND TECHNOLOGY

中博科技 · 品质创享未来

智能猛火
轻松烹饪

智能猛火灶

精控火候 多档调节



中博厨电
守护家的健康



京东商城二维码



公众号二维码

广东中博电器科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区广珠路海尾路段7号

邮编：528000

电话：0760-88778571

全国服务电话：400-991-5679

网址：www.zonbo.cn