

ZONBO 中博

中博科技
产品手册

ZHONGBO
TECHNOLOGY
PRODUCT MANUAL

中博燃气热水器

SCIENCE AND TECHNOLOGY

中博科技 · 品质创享未来

The establishment of science and technology
Quality and enjoy the future

GUANGZHOU ZHONGBO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

QUALITY
CREATE
THE FUTURE

广东中博电器科技有限公司





JSQ34-ZBL1-18L

零冷水、智能增压、低水压启动
 智能控制和显示系统，恒温效果好，质量可靠
 智能四分段燃烧系统，精准控温，超低最小加温升温
 无氧铜水箱，智能防冻，安全可靠
 高档亚光白面板，轻触显示
 热水龙头远程控制，智能预热

产品规格	额定产热水能力 ($\Delta t=25^{\circ}$)	额定热负荷 (kW)	适用水压 (MPa)	防冻加热功率 (W)	外形尺寸 (mm)	燃气种类	额定燃气压力 (Pa)
技术参数	18L/min	34	0.01-0.8	150	580×380×170	天然气	2000



JSQ30-ZBL1-16L

零冷水，智能增压，低水压自动。
 无氧铜水箱，二级能效，智能控制系统。
 智能预热，长六排带分段燃烧系统。
 高档亚光白面板，轻触显示。
 智能防冻，安全可靠，自带CO报警功能，使用更安全。
 智能增压直流无刷水泵，直流风机。

产品规格	额定产热水能力 ($\Delta t=25^{\circ}$)	额定热负荷 (kW)	适用水压 (MPa)	防冻加热功率 (W)	外形尺寸 (mm)	燃气种类	额定燃气压力 (Pa)
技术参数	16L/min	30.0	0.01-0.8	120	580×380×170	天然气	2000



JSQ25-ZBL1-13L

零冷水，智能增压，低水压启动
 智能恒温，智能变升，高效节能。
 高档玫瑰金面板。
 无氧铜水箱，二级能效，安全可靠。
 智能防冻，安全可靠。
 标准比例阀，交流风机。
 热水龙头远程控制，智能预热

产品规格	额定产热水能力 ($\Delta t=25^{\circ}$)	额定热负荷 (kW)	适用水压 (MPa)	防冻加热功率 (W)	外形尺寸 (mm)	燃气种类	额定燃气压力 (Pa)
技术参数	13L/min	25	0.01-0.8	100	550×350×140	天然气	2000



JSQ30-ZB2-16L

智能恒温，智能变升，高效节能。
 无氧铜水箱，二级能效。
 标准比例阀，交流风机。
 玫瑰金面板，轻触显示。
 智能控制系统，长六排带分段燃烧系统。

产品规格	额定产热水能力 ($\Delta t=25^{\circ}$)	额定热负荷 (kW)	适用水压 (MPa)	防冻加热功率 (W)	外形尺寸 (mm)	燃气种类	额定燃气压力 (Pa)
技术参数	16L/min	30	0.01-0.8	100	550×350×140	天然气	2000



JSQ25-ZB1-13L/16L

智能恒温, 高效节能。
 无氧铜水箱, 二级能效。
 智能控制系统, 短六排带分段燃烧系统。
 高光白面板, 高光白底, 智能变升功能。
 精钢特护, 防腐静音水箱。

产品规格	额定产热水能力 ($\Delta t=25^\circ$)	额定热负荷 (kW)	适用水压 (MPa)	防冻加热功率 (W)	外形尺寸 (mm)	燃气种类	额定燃气压力 (Pa)
13L	13L/min	25	0.01-0.8	100	550×350×140	天然气	2000
16L	16L/min	30	0.01-0.8	100	550×350×140	天然气	2000



JSQ25-ZB2-13L

智能恒温, 高效节能。
 无氧铜水箱, 二级能效。
 智能控制系统, 短六排带分段燃烧系统。
 钛金灰面板, 智能变升功能。
 精钢特护, 防腐静音水箱。

产品规格	额定产热水能力 ($\Delta t=25^\circ$)	额定热负荷 (kW)	适用水压 (MPa)	防冻加热功率 (W)	外形尺寸 (mm)	燃气种类	额定燃气压力 (Pa)
技术参数	13L/min	25	0.01-0.8	100	550×350×140	天然气	2000



JSQ25-ZB3-13L

智能恒温, 高效节能。
 无氧铜水箱, 二级能效。
 智能控制系统, 短六排带分段燃烧系统。
 红色面板, 智能变升功能。
 精钢特护, 防腐静音水箱。

产品规格	额定产热水能力 ($\Delta t=25^\circ$)	额定热负荷 (kW)	适用水压 (MPa)	防冻加热功率 (W)	外形尺寸 (mm)	燃气种类	额定燃气压力 (Pa)
技术参数	13L/min	25	0.01-0.8	100	550×350×140	天然气	2000



ZONBO 中博

中博热水器
恒温舒适



京东商城二维码



公众号二维码

广东中博电器科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区广珠路海尾路段7号

邮编：528000

电话：0760-88778571

全国服务电话：400-991-5679

网址：www.zonbo.cn